Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO cm 317x317

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON COPERTURA FISSA cm 317x317
2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	Larghezza cm	Lunghezza cm	descrizione	peso (kg)
GQC317	277	277	struttura gazebo quadrato	193
CPGQ317	317	317	tetto in perline	172
GMGQ317	317	317	tetto in perline e guaina minerale	250
TCGQ317	317	317	tetto in perline e tegola canadese	365
PDGQ287	287	287	pavimentazione a doghe	101

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Copertura con perline in legno di pino massiccio C24 conforme alla UNI EN EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e guaina minerale oppure tegola canadese
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO cm 367x367

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON COPERTURA FISSA cm 367x367
2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	Larghezza cm	Lunghezza cm	descrizione	peso (kg)
GQC367	327	327	struttura gazebo quadrato	216
CPGQ367	367	367	tetto in perline	227
GMGQ367	367	367	tetto in perline e guaina minerale	317
TCGQ367	367	367	tetto in perline e tegola canadese	532
PDGQ337	337	337	pavimentazione a doghe	136

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Copertura con perline in legno di pino massiccio C24 conforme alla UNI EN EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e guaina minerale oppure tegola canadese
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO cm 417x417

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON COPERTURA FISSA cm 417x417
2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	Larghezza cm	Lunghezza cm	descrizione	PESO (kg)
GQC417	377	377	struttura gazebo quadrato	239
CPGQ417	417	417	tetto in perline	256
GMGQ417	417	417	tetto in perline e guaina minerale	360
TCGQ417	417	417	tetto in perline e tegola canadese	607
PDGQ387	387	387	pavimentazione a doghe	178

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Copertura con perline in legno di pino massiccio C24 conforme alla UNI EN EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e guaina minerale oppure tegola canadese
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO cm 467x467

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON COPERTURA FISSA cm 467x467
2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	larghezza cm	lunghezza cm	descrizione	peso (kg)
GQC467	427	427	struttura gazebo quadrato	263
CPGQ467	467	467	tetto in perline	318
GMGQ467	467	467	tetto in perline e guaina minerale	431
TCGQ467	467	467	tetto in perline e tegola canadese	703
PDGQ437	437	437	pavimentazione a doghe	227

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Copertura con perline in legno di pino massiccio C24 conforme alla UNI EN EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e guaina minerale oppure tegola canadese
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO CON TELO

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON TELO IN PVC cm 277x277
2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	larghezza cm	lunghezza cm	descrizione	peso Kg
GQT277	277	277	struttura gazebo quadrato	125
CTGQ277	282	282	copertura in telo PVC	8
PDGQ287	287	287	pavimentazione a doghe	101

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Copertura con telo in PVC ignifugo
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO CON TELO

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON TELO IN PVC cm 327x327
2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	larghezza cm	lunghezza cm	descrizione	peso Kg
GQT327	327	327	struttura gazebo quadrato	138
CTGQ327	332	332	copertura in telo PVC	10
PDGQ337	337	337	pavimentazione a doghe	136

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Copertura con telo in PVC ignifugo
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO CON TELO

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON TELO IN PVC cm 377x377

2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	larghezza cm	lunghezza cm	descrizione	peso Kg
GQT377	377	377	struttura gazebo quadrato	171
CTGQ377	382	382	copertura in telo PVC	15
PDGQ387	387	387	pavimentazione a doghe	178

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Copertura con telo in PVC ignifugo
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.

Holzhof Srl
Via Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo/TN

Tel +39 0461 601 501
Fax +39 0461 604 013

info@holzhof.com
www.holzhof.com

parchi gioco
arredo urbano
ambientazioni
in legno

SCHEDA PRODOTTO
GAZEBO QUADRATO CON TELO

1. **Denominazione prodotto:** GAZEBO QUADRATO CON TELO IN PVC cm 427x427
2. **Dimensioni e peso:**

codice prodotto	larghezza cm	lunghezza cm	descrizione	peso Kg
GQT427	427	427	struttura gazebo quadrato	217
CTGQ427	432	432	copertura in telo PVC	20
PDGQ437	437	437	pavimentazione a doghe	227

3. **Materiali impiegati**

- Struttura in legno di pino massiccio C24, piallato, impregnato conforme alla UNI EN 14081-1 (massiccio classe S10 – dry graded) e/o legno lamellare conforme alla UNI EN 14080 (lamellare GL24)
- Gli elelementi in legno massiccio strutturale, non sono marcati singolarmente per motivi estetici.
- Copertura con telo in PVC ignifugo
- Eventuale pavimentazione: in legno di pino massiccio
- Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
- Viteria: zincata e inox
- Eventuali staffe: in ferro zincato a caldo

4. **Istruzioni d'uso e manutenzione**

- Uso privato e pubblico
- Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d'acqua da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della struttura al sole.
- Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
- Ecologia: si ricorda che il legno impregnato "non può essere bruciato"; al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

5. **Eventuali informazioni aggiuntive**

- I materiali vengono forniti in kit di montaggio
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
- L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni di montaggio allegate al prodotto
- Per l'ancoraggio al suolo è consigliato l'utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 "Codice del consumo".

Prospetto delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
01	08/06/2009	Inserite dimensioni e pesi
02	01/04/2011	Nuova revisione scheda

N. iscriz. Reg. impr. TN e Cod. Fisc. 00458210218 – Part. IVA 01762120226 – Cap. Soc. Euro 1.161.000,00 i.v.